

HANNOBAND® BG2

DUURZAME KWALITEIT DIE PAST IN ELKE VOEG

VOORDELEN

- Waterafstotend - weerbestendig
- Blijvend elastisch - vangt grote toleranties op.
- Kan met verf worden overgeschilderd of gespoten.
- Uitharding van andere afdichtingsmaterialen wordt niet beïnvloed.
- Brandveilig/ DIN 4102-1, klasse B1 (P-NDS04-282, tot een ongecomprimeerde dikte van 40 mm, MPA Hannover; anders klasse B2 (P-NDS04-215, MPA Hannover).
- Geen vlekvorming op voegvlakken.
- Bevat geen schadelijke stoffen, zoals halogenen, formaldehyden, zware metalen, koolwaterstoffen en oplosmiddelen.
- Goede kleeflaag.

TECHNISCHE GEGEVENS

Kleur..... betongrijs
 Temperatuurbestendigheid..... -30 °C tot 100 °C (permanent)
 -30 °C tot 130 °C (kortstondig)
 Slagregendichtheid ≥ 600 Pa (windsterkte 11, hoogte gebouwen 100 m),
 (DIN EN42, nieuw DIN EN 1026) testrapport nr. 992450 van het materialentestinstituut
 voor het bouwwezen Hannover
 Treksterkte (DIN 53571)..... min. 90 kPa
 Rek bij breuk (DIN 53571)..... min. 200%

BEPALING VAN DE JUISTE AFMETINGEN

Type	Breedte zelf-klevende band	Breedte uitgangsvoeg	Tolerantie-bereik
10 / 2	10 mm	2 mm	2 mm
15 / 3	15 mm	3 mm	3 mm
15 / 3 - 7	15 mm	4 mm	3 - 7 mm
20 / 5 - 9	20 mm	6 mm	5 - 9 mm
20 / 7 - 12	20 mm	8 mm	7 - 12 mm
20 / 8 - 15	20 mm	10 mm	8 - 15 mm

Onze documentatie, productinformatie, adviezen en prijslijsten zijn naar beste weten en kunnen tot stand gekomen en zijn gebaseerd op gemiddelde waarden en tot dan bekende gegevens. Zij zijn op generlei wijze juridisch bindend. Imbema Kunststoffchemie B.V. is een werkmaatschappij van Imbema Holland B.V. Op alle offertes aan en/of transacties met derden zijn van toepassing de algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van Imbema Holland B.V. en haar werkmaatschappijen, waarin onder meer is opgenomen een beperking van de aansprakelijkheid. Deze voorwaarden zijn in te zien op www.imbema.nl en worden op verzoek kosteloos toegezonden; zij zijn op 15 oktober 1982 gedeponeerd ter griffie van de arrondissementsrechtbank te Haarlem.



Imbema Kunststoffchemie B.V.
 Nijverheidsweg 5-7
 Postbus 160 NL-2000 AD Haarlem
 T +31 (0)23 517 24 24
 F +31 (0)23 532 65 21
info@imbemakunststofchemie.nl
www.sirex.nl

Filiaal Duitsland / Niederlassung Deutschland
 Gerokstraße 10, D-70806 Kornwestheim
 Postfach 1947, D-70799 Kornwestheim
 T +49 (0)7154-3091
 F +49 (0)7154-24714
sales@imbema.de
www.imbema.de

Een onderneming van de Imbema Groep.

Ein Unternehmen der Imbema Gruppe.

