

SIREX® LT TAPE

PRODUKT

Klebefläche.....Naturkautschuk
 Träger..... silberfarbenes PE-Kunststoffgewebe

EIGENSCHAFTEN

- sehr starke (Anfangs-)Klebekraft auf dem Boden
- hohe Zugfestigkeit durch die verstärkte Rückseite
- einfach verarbeitbar, leicht von der Rolle abwickelbar

ANWENDUNGEN

- Abdichten von (Teil-)Nähten diverser Materialien, zB. **SIREX® PE TA 3006/005 Bodenzwischenlagen** im Wohnungs- und Gewerbebau

TECHNISCHE DATEN

Gesamtstärke..... 0,30 mm
 Gewebedichte Rückseite..... 70 mesh

Rollenbreite..... 50 mm
 Rollenlänge..... 50 lfm pro Rolle

Bruchdehnung..... 8 %
 Zugfestigkeit..... 8000 N/m
 Klebekraft auf Stahl..... 500 N/m

Montagetemperatur..... +10 bis +25°C
 Temperaturbeständigkeit..... -20 bis +75 °C

UV-Beständigkeit..... langfristige Bestrahlung vermeiden

Standardverpackung..... 18 Rollen pro Karton

Unsere Dokumentationen, Produktinformationen und Ratschläge sind nach bestem Wissen und Können erstellt worden. Sie basieren auf gemittelten Werten und bis zu diesem Zeitpunkt bekannten Gegebenheiten und Daten und sind auf keinerlei Weise juristisch bindend oder als Garantie zu betrachten. Allen unseren Lieferungen liegen die "Allgemeinen Geschäftsbedingungen für Lieferungen und Leistungen von Imbema Holland B.V., deponiert am 15. Oktober 1982 in Haarlem" zugrunde, die wir Ihnen auf Wunsch gerne zusenden.



imbema kunststofchemie

Sirex®

Imbema Kunststofchemie B.V.
 Nijverheidsweg 5-7
 Postbus 160 NL-2000 AD Haarlem
 T +31 (0)23 517 24 24
 F +31 (0)23 532 65 21
 info@imbemakunststofchemie.nl
 www.sirex.nl

Filiaal Duitsland / Niederlassung Deutschland
 Gerokstraße 10, D-70806 Kornwestheim
 Postfach 1947, D-70799 Kornwestheim
 T +49 (0)7154-3091
 F +49 (0)7154-24714
 sales@imbema.de
 www.imbema.de

Een onderneming van de Imbema Groep.

Ein Unternehmen der Imbema Gruppe.

