

SIREX® PE 3000

OMSCHRIJVING

Het is noodzakelijk dat bij zwevende dekvloerconstructies in woning- en appartementenbouw de akoestische verende laag tussen constructie- en dekvloer zo optimaal mogelijk wordt geïnstalleerd. Zelfs de kleinste vorm van contact (geluidsbruggen) tussen de constructie- en dekvloer zal direct de akoestische eigenschappen van het gehele zwevende dekvloersysteem ernstig negatief beïnvloeden danwel de werking van de akoestische verende laag volledig teniet doen. **SIREX® PE 3000 Akoestische Zelfklevende Tape** is speciaal ontwikkeld om lastige details, zoals opkomende leidingen, leidingdoorvoeren, kanaalinstallaties en kolommen uit de vloerconstructie, trefzeker akoestisch te ontkoppelen in aansluiting op de verende vloertussenlaagisolatie. **SIREX® PE 3000 Akoestische Zelfklevende Tape** is opgebouwd uit een hoogwaardig duurzaam elastisch vertakt PE schuim dat aan de rugzijde over de volle breedte is voorzien van een sterke zelfklevende laag met schutfolie. Door de combinatie van een hoge elastische treksterkte van het vertakte PE-schuim en de sterke kleefkracht van de lijmlaag kunnen met de **SIREX® PE 3000 Akoestische Zelfklevende Tape** alle lastige details in de verende vloerisolatie worden afgewerkt en contactgeluidsbruggen tussen constructie- en dekvloer worden voorkomen. Tevens is de **SIREX® PE 3000 Akoestische Zelfklevende Tape** optimaal inzetbaar als een verantwoorde multifunctionele reparatie- en afplaktape voor naden en beschadigingen in de vloerisolatietussenlaag.

TECHNISCHE GEGEVENS

diktes..... 3 en 5 mm
rolbreedte..... 100 en 150 mm
rollengte..... 25 lpm per rol

SIREX® Akoestische Zelfklevende Tape is ook leverbaar met een inkeping in de schutfolie van de lijmlaag voor het gemakkelijker omzetten in de opstaande hoeken.

VERWERKING

De te isoleren oppervlakten vrijmaken van vocht, vuil en onregelmatigheden. Bij de opkomende leidingen, kanalen en kolommen uit de constructievloer eerst de verende vloertussenlaagisolatie aanbrengen en hierop aansluitend de naden afplakken door deze minimaal twee slagen overlappend af te draaien met de **SIREX® Akoestische Zelfklevende Tape**. Het is hierbij belangrijk dat de tape gelijkmatig overlappend wordt aangebracht op de vloerisolatie alswel op de akoestisch te ontkoppelen leidingen, kanalen en kolommen uit de constructievloer.

Onze documentatie, productinformatie, adviezen en prijslijsten zijn naar beste weten en kunnen tot stand gekomen en zijn gebaseerd op gemiddelde waarden en tot dan bekende gegevens. Zij zijn op generlei wijze juridisch bindend. Imbema Kunststofchemie B.V. is een werkmaatschappij van Imbema Holland B.V. Op alle offertes aan en/of transacties met derden zijn van toepassing de algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van Imbema Holland B.V. en haar werkmaatschappijen, waarin onder meer is opgenomen een beperking van de aansprakelijkheid. Deze voorwaarden zijn in te zien op www.imbema.nl en worden op verzoek kosteloos toegezonden; zij zijn op 15 oktober 1982 gedeponeerd ter griffie van de arrondissementsrechtbank te Haarlem.



imbema kunststofchemie **Sirex®**

Imbema Kunststofchemie B.V.
Nijverheidsweg 5-7
Postbus 160 NL-2000 AD Haarlem
T +31 (0)23 517 24 24
F +31 (0)23 532 65 21
info@imbemakunststofchemie.nl
www.sirex.nl

Een onderneming van de Imbema Groep.

Filiaal Duitsland / Niederlassung Deutschland
Gerokstraße 10, D-70806 Kornwestheim
Postfach 1947, D-70799 Kornwestheim
T +49 (0)7154-3091
F +49 (0)7154-24714
sales@imbema.de
www.imbema.de

Ein Unternehmen der Imbema Gruppe.

