

SIREX® PE 3502

OMSCHRIJVING

SIREX® PE Parketonderlaag 3502 is een gesloten-, fijncellig en natuurkundig vertakt PE-schuim en is uitstekend geschikt als isolerende onderlaag voor parket- en laminaatvloeren, ook in combinatie met vloerverwarming. Het PE-schuim is vrij van CFK's en hergebruik van het materiaal is mogelijk. Belangrijk daarbij zijn de volgende eigenschappen:

Uitstekende contactgeluidsisolatie

Hierdoor worden de loopgeluiden binnen het vertrek en de vertrekken onderling tot een minimum gereduceerd.

Hoge warmte-isolatie

De warmtegeleidingscoëfficiënt bedraagt bij 10 °C 0,034 W/mK (volgens ISO-Norm 2581) en een hogere vloertemperatuur betekent een hoger comfort. Hierdoor kan de thermostaat een graadje lager. Dit type is ook geschikt bij vloerverwarming.

Hoge dampdiffusieweerstand

Volgens DIN 52615 heeft **SIREX® PE Parketonderlaag 3502** een μ -waarde van 7200. Krimp en uitzetting van parket en laminaat worden hierdoor tot een minimum beperkt.

Minimale wateropname

Bij **SIREX® PE Parketonderlaag 3502** bedraagt de wateropname volgens ISO-Norm 2896 na 28dagen: < 1 vol.%.

Hoge chemische en mechanische bestendigheid

Licht gewicht, inert, bestand tegen schimmels en verrot niet, elastisch en duurzaam. Geen vochtdoorslag naar het parket.

Uitvlakkend vermogen

SIREX® PE Parketonderlaag 3502 is zowel op gladde beton/cementvloer als ook op een houten vloer te verleggen. De ondervloer moet hierbij vlak en schoon zijn.

Materiaal per rol in praktische afmetingen en uitzonderlijke flexibiliteit. Het verleggen van **SIREX® PE Parketonderlaag 3502** is probleemloos mogelijk. Het materiaal ligt bij het uitrollen vlak op de vloer en krult niet op. Ook bereikt u een meer comfortabele vloer door de elasticiteit van deze onderlaag.

PRODUCTINFORMATIE

SIREX® PE 3502

TECHNISCHE GEGEVENS

Rolbreedte..... 100 cm
Rollengte.....25 en/of 30 lpm
Dikte..... 2 mm
Verpakking..... per rol verpakt in folie

Onze documentatie, productinformatie, adviezen en prijslijsten zijn naar beste weten en kunnen tot stand gekomen en zijn gebaseerd op gemiddelde waarden en tot dan bekende gegevens. Zij zijn op generlei wijze juridisch bindend. Imbema Kunststofchemie B.V. is een werkmaatschappij van Imbema Holland B.V. Op alle offertes aan en/of transacties met derden zijn van toepassing de algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van Imbema Holland B.V. en haar werkmaatschappijen, waarin onder meer is opgenomen een beperking van de aansprakelijkheid. Deze voorwaarden zijn in te zien op www.imbema.nl en worden op verzoek kosteloos toegezonden; zij zijn op 15 oktober 1982 gedeponeerd ter griffie van de arrondissementsrechtbank te Haarlem.



imbema kunststofchemie

Sirex®

Imbema Kunststofchemie B.V.
Nijverheidsweg 5-7
Postbus 160 NL-2000 AD Haarlem
T +31 (0)23 517 24 24
F +31 (0)23 532 65 21
info@imbemakunststofchemie.nl
www.sirex.nl
Een onderneming van de Imbema Groep.

Filiaal Duitsland / Niederlassung Deutschland
Gerokstraße 10, D-70806 Kornwestheim
Postfach 1947, D-70799 Kornwestheim
T +49 (0)7154-3091
F +49 (0)7154-24714
sales@imbema.de
www.imbema.de
Ein Unternehmen der Imbema Gruppe.

