

SIREX® PE 35/02

OMSCHRIJVING


SIREX® PE Vloeronderlaag Type 35/02 is een duurzaam egaliserende, uitvlakkende en extra dampremmende vloeronderlaag voor het ontkoppelen van zwevend laminaat-, lamel- en parketvloeren van de ondergrond. De **SIREX® PE Vloeronderlaag Type 35/02** is opgebouwd uit een fijncellig natuurkundig vertakt (cross-linked) PE-schuim eenzijdig voorzien van een geïntegreerde dikke dampremmende folie. De combinatie van het hoogwaardige vertakte PE-schuim met een sterke folie en overlap voor het afplakken van de onderlinge banen geeft een maximale bescherming van de laminaat-, lamel- en/of parketvloerafwerking tegen de inwerking van vocht en schimmels. De **SIREX® PE Vloeronderlaag Type 35/02** is warmte- en geluidsisolerend, waardoor de akoestische eigenschappen van de vloerafwerking in de vertrekken sterk worden verbeterd.

SIREX® PE Vloeronderlagen zijn chemisch inert, reukloos, milieuvriendelijk, recyclebaar en vrij van schadelijke chemische toevoegingen. Geschikt en toepasbaar op alle typen ondergrond, leverbaar in licht gewicht handzame rollen en zeer eenvoudig aan te brengen.


TECHNISCHE GEGEVENS

Rolbreedte..... 100 cm (exclusief folieoverlap)
 Rollengte..... 25, 30 en 50 lpm
 Verpakking.....per rol verpakt in folie

Temperatuurbereik..... -80 °C tot +100 °C
 druk/invering.....bij 25%..... 40 kPa
 (volgens ISO-norm 844) bij 50%..... 105 kPa
 Waterdampdiffusie.....22.000 µ
 (volgens DIN 52615)



Dikte.....2,7 mm



Warmtegeleidingscoëfficiënt bij 10°C..... 0,034 W/mK
 (volgens ISO-norm 2581) bij 40°C.....0,039 W/mK



Waterabsorptie na 7 dagen.....< 1% (volume)

PRODUCTINFORMATIE

SIREX® PE 35/02

ADVIES VERWERKING

Voor een goede werking van het verwarmingssysteem en behoud van de vloerafwerking is het noodzakelijk, dat de aanbevelingen en richtlijnen van de leveranciers van het verwarmingssysteem en van de vloerafwerking worden opgevolgd.

Rol de vloeronderlaag met de transparante foliezijde naar boven uit op het vloerverwarmingssysteem. De (onderlinge) naden van de vloeronderlaag strak stotend tegen elkaar afplakken met alu tape **SIREX® 1012** en/of **SIREX® PP 907**. Tijdens het verleggen de vloeronderlaag strak en haaks omhoog in de hoeken van de opstaande wanden zetten. De vloeronderlaag niet eerder afsnijden nadat de volledige vloerafwerking is aangebracht.

Onze documentatie, productinformatie, adviezen en prijslijsten zijn naar beste weten en kunnen tot stand gekomen en zijn gebaseerd op gemiddelde waarden en tot dan bekende gegevens. Zij zijn op generlei wijze juridisch bindend. Imbema Kunststofchemie B.V. is een werkmaatschappij van Imbema Holland B.V. Op alle offertes aan en/of transacties met derden zijn van toepassing de algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van Imbema Holland B.V. en haar werkmaatschappijen, waarin onder meer is opgenomen een beperking van de aansprakelijkheid. Deze voorwaarden zijn in te zien op www.imbema.nl en worden op verzoek kosteloos toegezonden; zij zijn op 15 oktober 1982 gedeponeerd ter griffie van de arrondissementsrechtbank te Haarlem.



imbema kunststofchemie

Sirex®

Imbema Kunststofchemie B.V.

Nijverheidsweg 5-7
Postbus 160 NL-2000 AD Haarlem

T +31 (0)23 517 24 24

F +31 (0)23 532 65 21

info@imbemakunststofchemie.nl

www.sirex.nl

Een onderneming van de Imbema Groep.

Filiaal Duitsland / Niederlassung Deutschland

Gerokstraße 10, D-70806 Kornwestheim

Postfach 1947, D-70799 Kornwestheim

T +49 (0)7154-3091

F +49 (0)7154-24714

sales@imbema.de

www.imbema.de

Ein Unternehmen der Imbema Gruppe.

