

SIREX® PE 35/ALU PARKET- EN LAMINAATONDERLAAG

OMSCHRIJVING

Het gesloten-, fijnceilig en natuurkundig vertakt PE-schuim voorzien van een aluminium folie is een uitstekende isolerende onderlaag voor laminaat- en parketvloeren. **SIREX® PE 35/Alu** is vrij van CFK's en hergebruik is mogelijk.

Belangrijk zijn daarbij de volgende eigenschappen:

Hoge dampdiffusieweerstand

Volgens DIN 52615 heeft **SIREX® PE 35/Alu** een dampdiffusieweerstand van 20.000 μ . De krimp en uitzetting van het parket en laminaat worden hierdoor tot een minimum gereduceerd.

Hoge chemische en mechanische bestendigheid

Licht gewicht, inert, bestand tegen schimmels en insecten, elastisch. Deze eigenschappen blijven zeer langdurig behouden.

Uitvlakkend vermogen

SIREX® PE 35/Alu kan zowel worden verlegd op gladde beton-/cementvloeren alsook op houten vloeren. Oneffenheden in de ondergrond worden met **SIREX® PE 35/Alu** en **type 35/Eco** probleemloos weggewerkt.

TECHNISCHE GEGEVENS

Dikte.....	ca. 2,9 cm
Breedte.....	1.000 mm
Verpakking.....	25 lpm/rol, verpakt in PE-folie
Gewicht.....	ca. 100 g/m ²
Lambda-waarde.....	bij +40 °C = 0,039 W/mK (R.C. toename per °C = 0.000129 W/mK)
Verwerking.....	banen stotend met SIREX® Alu tape 1012 en/of SIREX® PP Alu-tape 907 afplakken.

Onze documentatie, productinformatie, adviezen en prijslijsten zijn naar beste weten en kunnen tot stand gekomen en zijn gebaseerd op gemiddelde waarden en tot dan bekende gegevens. Zij zijn op generlei wijze juridisch bindend. Imbema Kunststofchemie B.V. is een werkmaatschappij van Imbema Holland B.V. Op alle offertes aan en/of transacties met derden zijn van toepassing de algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van Imbema Holland B.V. en haar werkmaatschappijen, waarin onder meer is opgenomen een beperking van de aansprakelijkheid. Deze voorwaarden zijn in te zien op www.imbema.nl en worden op verzoek kosteloos toegezonden; zij zijn op 15 oktober 1982 gedeponeerd ter griffie van de arrondissementsrechtbank te Haarlem.



Imbema Kunststofchemie B.V.
Nijverheidsweg 5-7
Postbus 160 NL-2000 AD Haarlem
T +31 (0)23 517 24 24
F +31 (0)23 532 65 21
info@imbemakunststofchemie.nl
www.sirex.nl

Een onderneming van de Imbema Groep.

Filiaal Duitsland / Niederlassung Deutschland
Gerokstraße 10, D-70806 Kornwestheim
Postfach 1947, D-70799 Kornwestheim
T +49 (0)7154-3091
F +49 (0)7154-24714
sales@imbema.de
www.imbema.de

Ein Unternehmen der Imbema Gruppe.

