

SIREX® PE 35/THERMO PERFO

OMSCHRIJVING

De **SIREX® PE Vloeronderlaag, type 35/Thermo Perfo** is ontwikkeld als een warmtedoorlatende en duurzaam elastisch uitvlakkende onderlaag voor zwevende laminaat-, lamel- en parketvloeren die worden toegepast op droogbouw vloerverwarmingssystemen. De geperforeerde vloeronderlaag bestaat uit een vertakt PE-schuim met aan de bovenzijde een sterke transparante folie. Hierdoor wordt de warmte-energie vanuit het droogbouw vloerverwarmingssysteem optimaal doorgegeven aan de zwevende vloerafwerking. De elastische en uitvlakkende eigenschappen blijven door het hoge temperatuurbereik van dit type onderlaag ook bij grotere temperatuurwisselingen langdurig behouden. Door de goede mechanische eigenschappen van de transparante folie aan de bovenzijde is deze vloeronderlaag tijdens het verleggen beloopbaar. Tevens kan de vloerafwerking tijdens het opwarmen en/of afkoelen van het verwarmingssysteem, krimp en zwelling van de vloer, vrij bewegen.


De **SIREX® PE Vloeronderlaag, type 35/Thermo Perfo** is milieuvriendelijk, vrij van CFK's en andere schadelijke chemische stoffen.

TECHNISCHE GEGEVENS

Rolbreedte..... 150 cm
 Rollengte..... 25 lpm
 Verpakking.....per rol verpakt in folie (= 37,5 m²)
 Temperatuurbereik..... -80 °C tot +100 °C




Dikte.....2,7 mm



Warmtegeleidingscoëfficiënt bij 10°C..... 0,032 W/mK
 (volgens ISO-norm 2581) bij 40°C..... 0,035 W/mK



Waterabsorptie na 7 dagen..... < 1% (volume)



Egaliserend vermogen..... 2 mm

PRODUCTINFORMATIE

SIREX® PE 35/THERMO PERFO

ADVIES VERWERKING

Voor een goede werking van het verwarmingssysteem en behoud van de vloerafwerking is het noodzakelijk, dat de aanbevelingen en richtlijnen van de leveranciers van het verwarmingssysteem en van de vloerafwerking worden opgevolgd.

Rol de vloeronderlaag met de transparante foliezijde naar boven uit op het vloerverwarmingssysteem. De (onderlinge) naden van de vloeronderlaag strak stotend tegen elkaar afplakken met alu tape **SIREX® 1012** en/of **SIREX® PP 907**. Tijdens het verleggen de vloeronderlaag strak en haaks omhoog in de hoeken van de opstaande wanden zetten. De vloeronderlaag niet eerder afsnijden nadat de volledige vloerafwerking is aangebracht.

Onze documentatie, productinformatie, adviezen en prijslijsten zijn naar beste weten en kunnen tot stand gekomen en zijn gebaseerd op gemiddelde waarden en tot dan bekende gegevens. Zij zijn op generlei wijze juridisch bindend. Imbema Kunststofchemie B.V. is een werkmaatschappij van Imbema Holland B.V. Op alle offertes aan en/of transacties met derden zijn van toepassing de algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van Imbema Holland B.V. en haar werkmaatschappijen, waarin onder meer is opgenomen een beperking van de aansprakelijkheid. Deze voorwaarden zijn in te zien op www.imbema.nl en worden op verzoek kosteloos toegezonden; zij zijn op 15 oktober 1982 gedeponeerd ter griffie van de arrondissementsrechtbank te Haarlem.



imbema kunststofchemie

Sirex®

Imbema Kunststofchemie B.V.
Nijverheidsweg 5-7
Postbus 160 NL-2000 AD Haarlem
T +31 (0)23 517 24 24
F +31 (0)23 532 65 21
info@imbemakunststofchemie.nl
www.sirex.nl

Een onderneming van de Imbema Groep.

Filiaal Duitsland / Niederlassung Deutschland
Gerokstraße 10, D-70806 Kornwestheim
Postfach 1947, D-70799 Kornwestheim
T +49 (0)7154-3091
F +49 (0)7154-24714
sales@imbema.de
www.imbema.de

Ein Unternehmen der Imbema Gruppe.

