

SIREX® SOUNDCOMFORT LAMINAAT-, LAMEL- EN PARKETVLOERONDERLAAG

OMSCHRIJVING

SIREX® SB 0030/1.5 Soundcomfort is een stabiele akoestische vloeronderlaag voor laminaat-, lamel- en parketvloeren die zwevend worden verlegd op constructiedekvloeren, waarin reeds een geluidsreducerende verende laag is opgenomen. De flexibele massa vloeronderlaag is opgebouwd uit een met minerale stoffen gevuld PO-materiaal dat éénzijdig is voorzien van een non-woven vliesstof.

Belangrijk zijn daarbij de volgende eigenschappen:

Geluidsisolatie toepassing

SIREX® SB 0030/1.5 Soundcomfort Vloeronderlaag is ontwikkeld voor alle in nieuwbouw en/of renovatie appartementen en woningen opgenomen zwevend verende vloerconstructies volgens de NEN-contactgeluids 5 en 10 dB bouwbesluit normering. De massa en drukvastheid van de vloeronderlaag waarborgen de in de constructievloer opgenomen contactgeluids dB reductiewaarden.

Reductie nagalm in woon-/vertrekruimtes

SIREX® SB 0030/1.5 Soundcomfort Vloeronderlaag geeft de laminaat-, lamel- en parketvloer aan de onderzijde een hoge stabiliteit en extra massa, waardoor hinderlijke hoge nagalm-geluiden in de vertrekruimte tot een minimum worden gereduceerd (van tik naar tok). Het geluidsccomfort in de vertrekruimte wordt hierdoor aanzienlijk verbeterd.

Hoge dampdiffusieweerstand

Volgens DIN EN ISO 12572 heeft de **SIREX® SB 0030/1.5 Soundcomfort Vloeronderlaag** een zeer hoge mu-waarde van 86.000 en is ongevoelig voor vocht, waardoor krimp en uitzetting van de laminaat-, lamel- en parketvloer tot een minimum worden gereduceerd.

Drukvastheid en stabiliteit

Het PO-materiaal van **SIREX® SB 0030/1.5 Soundcomfort Vloeronderlaag** is niet verouderingsgevoelig, waardoor de drukvastheid en stabiliteit van de vloeronderlaag langdurig behouden blijven.

PRODUCTINFORMATIE

SIREX® SOUNDCOMFORT LAMINAAT-, LAMEL- EN PARKETVLOERONDERLAAG

Minimale opbouwhoogte en uitvlakkend vermogen

Door de geringe dikte van de vloeronderlaag blijft de totale opbouwhoogte van de vloerafwerking ruim onder de besteknormen voor appartementen. Montageproblemen bij het aansluiten van de vloerafwerking op bijvoorbeeld (balkon) deurdrempels worden hiermee voorkomen. **SIREX® SB 0030/1.5 Soundcomfort Vloeronderlaag** kan éénvoudig en direct worden verlegd op een redelijk vlakke dekvloerondergrond.

Recyclebaar

De **SIREX® SB 0030/1.5 Soundcomfort Vloeronderlaag** heeft een ecologisch certificaat en is vrij van PVC en bitumen, waardoor hergebruik mogelijk is.

TECHNISCHE GEGEVENS

Dikte..... 1,5 mm
Rolbreedte..... 75 cm
Rollengte..... 5,5 lpm (= 4,125 m² per rol)
Gewicht..... 3,0 kg/m² (= ca. 12,4 kg per rol)
Verpakking..... per rol gebundeld

Geluids reductie ΔL_w 19 dB volgens DIN EN ISO 140/717.

Opmerking: gemeten testwaarde in combinatie met 7 mm click-laminaat op een traditionele "niet zwevende" constructiedekvloer.

λ -Waarde..... 0,14 W/mK (volgens DIN 52612-T01-79-A)
Brandklasse..... B2 volgens DIN 4102T1
Eco certificaat..... ECO Umweltinstitut, Köln nr.: 1120/2002

Verleginstructie..... banen stotend met de non-woven vlies zijde aan de onderzijde op de dekvloerondergrond tegen elkaar verleggen en de naden dampdicht afplakken met alu tape **SIREX® PP 907** of **SIREX® PP 1012**.

Onze documentatie, productinformatie, adviezen en prijslijsten zijn naar beste weten en kunnen tot stand gekomen en zijn gebaseerd op gemiddelde waarden en tot dan bekende gegevens. Zij zijn op generlei wijze juridisch bindend. Imbema Kunststofchemie B.V. is een werkmatschappij van Imbema Holland B.V. Op alle offertes aan en/of transacties met derden zijn van toepassing de algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van Imbema Holland B.V. en haar werkmatschappijen, waarin onder meer is opgenomen een beperking van de aansprakelijkheid. Deze voorwaarden zijn in te zien op www.imbema.nl en worden op verzoek kosteloos toegezonden; zij zijn op 15 oktober 1982 gedeponeerd ter griffie van de arrondissementsrechtbank te Haarlem.



imbema kunststofchemie

Sirex®

Imbema Kunststofchemie B.V.
Nijverheidsweg 5-7
Postbus 160 NL-2000 AD Haarlem
T +31 (0)23 517 24 24
F +31 (0)23 532 65 21
info@imbemakunststofchemie.nl
www.sirex.nl
Een onderneming van de Imbema Groep.

Filiaal Duitsland / Niederlassung Deutschland
Gerokstraße 10, D-70806 Kornwestheim
Postfach 1947, D-70799 Kornwestheim
T +49 (0)7154-3091
F +49 (0)7154-24714
sales@imbema.de
www.imbema.de
Ein Unternehmen der Imbema Gruppe.

