

SIREX® PE 4000

OMSCHRIJVING

De **SIREX® PE Indoor Sportvloeronderlagen Type 4000** zijn speciaal ontwikkeld als een duurzame elastische schokabsorberende sporttechnische vloeronderlaag voor zwevende indoor laminaat- en lamelsportvloeren. **Type 4000** is opgebouwd uit een hoogwaardig, milieuvriendelijk, gesloten, fijncellig, vertakt PE schuim. **SIREX® PE Indoor Sportvloeronderlagen Type 4000** zijn afhankelijk van de toepassing, type en opbouw van de sportvloer leverbaar in drie standaard diktes. De **SIREX® PE Indoor Sportvloeronderlagen Type 4000** zijn in combinatie met een aanvullende drukverende mdf vloerplaat toplaag ook bijzonder goed toepasbaar voor zwevende laminaat fitness- en dansvloeren.

De **Sportvloeronderlagen** hebben de volgende eigenschappen:

DAMPDIFFUSIEWEERSTAND

De **SIREX® PE Indoor Sportvloeronderlagen Type 4000** hebben een hoge dampdiffusieweerstand volgens ISO norm van 1663, zodat krimp en uitzetting van de sportvloer tot een minimum wordt gereduceerd.

CHEMISCHE EN MECHANISCHE BESTENDIGHEID

De **SIREX® PE Indoor Sportvloeronderlagen Type 4000** zijn door de opbouw en de regelmatige celstructuur van het vertakte PE-schuim duurzaam elastisch, inert, uitstekend bestand tegen schimmels en verouderd niet. Hierdoor blijven de sporttechnische elastische eigenschappen van de **SIREX® PE Indoor Sportvloeronderlagen Type 4000** onder de sport-, dans- en fitnessvloeren langdurig behouden.

UITVLAKKEND EN EGALISEREND VERMOGEN

SIREX® PE Indoor Sportvloeronderlagen Type 4000 hebben een zeer hoog uitvlakkend vermogen zodat eventuele onregelmatige en oneffenheden in de vloerondergrond probleemloos worden weggewerkt. De **SIREX® PE Indoor Sportvloeronderlagen Type 4000** kunnen worden toegepast op alle voorkomende standaardtypes gevulderd beton, zand/cement, anhydriet en ook houten constructievloeren.

TECHNISCHE GEGEVENS

Kleur..... antraciet
 Standaard diktes..... 5, 10 en 15 mm
 Rolbreedte..... 200 cm
 Verpakking..... 50 lpm per rol, verpakt in folie
 Verwerking..... banen stotend aansluitend verleggen en afplakken met **SIREX® LT tape**

Onze documentatie, productinformatie, adviezen en prijslijsten zijn naar beste weten en kunnen tot stand gekomen en zijn gebaseerd op gemiddelde waarden en tot dan bekende gegevens. Zij zijn op generlei wijze juridisch bindend. Imbema Kunststofchemie B.V. is een werkmaatschappij van Imbema Holland B.V. Op alle offertes aan en/of transacties met derden zijn van toepassing de algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van Imbema Holland B.V. en haar werkmaatschappijen, waarin onder meer is opgenomen een beperking van de aansprakelijkheid. Deze voorwaarden zijn in te zien op www.imbema.nl en worden op verzoek kosteloos toegezonden; zij zijn op 15 oktober 1982 gedeponeerd ter griffie van de arrondissementsrechtbank te Haarlem.



imbema kunststofchemie

Sirex®

Imbema Kunststofchemie B.V.
 Nijverheidsweg 5-7
 Postbus 160 NL-2000 AD Haarlem
 T +31 (0)23 517 24 24
 F +31 (0)23 532 65 21
info@imbemakunststofchemie.nl
www.sirex.nl

Een onderneming van de Imbema Groep.

Filiaal Duitsland / Niederlassung Deutschland
 Gerokstraße 10, D-70806 Kornwestheim
 Postfach 1947, D-70799 Kornwestheim
 T +49 (0)7154-3091
 F +49 (0)7154-24714
sales@imbema.de
www.imbema.de

Ein Unternehmen der Imbema Gruppe.

