

### **SIREX® Basis rollen en platen**

Imbema Kunststofchemie B.V. levert een compleet programma schuimstoffen op rollen of in plaatvorm.

#### **AIREX**

Een geslotencellig zacht-flexibel polymeerschuim, schokabsorberend, met een hoog drijfvermogen.

#### **ALVEOLEN**

Een geslotencellig natuurkundig vertakt PE-/PP-schuim in densiteiten van 28 tot 170 kg/m<sup>3</sup> op verschillende diktes vanaf 5 mm, in diverse kleuren en op breedtes van 1.500 tot 2.500 mm. Dankzij het horizontale schuimproces bijzonder geschikt voor o.a. lamineren en thermovormen.

#### **ALVEOLIT**

Een geslotencellig natuurkundig vertakt PE-/PP-schuim in densiteiten van 25 tot 200 kg/m<sup>3</sup>, op diktes vanaf 0,5 mm en breedtes van 1.000 tot 2.000 mm.

#### **ALVEOLUX**

Een geslotencellig, chemisch vertakt PE-schuim, leverbaar in blokvorm en/of als plaatmateriaal.

Densiteiten van 100 tot 170 kg/m<sup>3</sup> en een maximum dikte van ca. 35 mm.

#### **ROHACELL**

Een hard schuim met densiteiten van 31 tot 200 kg/m<sup>3</sup>. Kenmerkend zijn de weerstand tegen hogere temperaturen, de röntgendoorlaatbaarheid en de fijne celstructuur. Voor sandwichtoepassingen en maquettebouw.

#### ***SIREX® PE M blokschuim***

Een geslotencellig, chemisch vertakt PE-schuim, leverbaar in blokvorm en/of als plaatmateriaal.

Densiteiten van 26 tot 65 kg/m<sup>3</sup> en een maximum dikte van ca. 90 mm.

#### ***SIREX® PE LD/VA/EV blokschuim***

Een geslotencellig, vertakt PE-schuim. Densiteiten van 15 tot 50 kg/m<sup>3</sup> en een maximum dikte van ca. 50 mm.

Bijzonder geschikt voor o.a. thermovormen, verpakkingen en Sport en Vrije tijd-toepassingen.

## **SIREX® PF**

Een hard geslotencellig schuim met densiteiten van 80, 100 of 150 kg/m<sup>3</sup>. Dit constructieschuim is bijzonder geschikt bij toepassingen met hogere temperaturen of waar speciale wensen aan de emissie worden gesteld.

## **SIREX® SFN**

Blokmateriaal op basis van polyurethaanharsen met vulstof. Densiteit vanaf 300 tot 1350 kg/m<sup>3</sup>. Geschikt voor modellen en matrijzen.

## **SIREX® Zelfklevend**

Een programma voor verschillende toepassingen, bestaande uit eenzijdig zelfklevende foam- en aluminiumtapes, alsmede tweezijdig zelfklevende foamtapes en folies voorzien van rubber- of acrylbelijming.

Onze documentatie, productinformatie, adviezen en prijslijsten zijn naar beste weten en kunnen tot stand gekomen en zijn gebaseerd op gemiddelde waarden en tot dan bekende gegevens. Zij zijn op generlei wijze juridisch bindend. Imbema Kunststofchemie B.V. is een werkmaatschappij van Imbema Holland B.V. Op alle offertes aan en/of transacties met derden zijn van toepassing de algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van Imbema Holland B.V. en haar werkmaatschappijen, waarin onder meer is opgenomen een beperking van de aansprakelijkheid. Deze voorwaarden zijn in te zien op [www.imbema.nl](http://www.imbema.nl) en worden op verzoek kosteloos toegezonden; zij zijn op 15 oktober 1982 gedeponeerd ter griffie van de arrondissementsrechtbank te Haarlem.



**imbema kunststofchemie**

**Sirex®**

**Imbema Kunststofchemie B.V.**  
Nijverheidsweg 5-7  
Postbus 160 NL-2000 AD Haarlem  
T +31 (0)23 517 24 24  
F +31 (0)23 532 65 21  
[info@imbemakunststofchemie.nl](mailto:info@imbemakunststofchemie.nl)  
[www.imbemakunststofchemie.nl](http://www.imbemakunststofchemie.nl)  
Een onderneming van de Imbema Groep.

**Imbema Kunststoffchemie GmbH**  
Enzstraße 17, D-70806 Kornwestheim  
Postfach 1947, D-70799 Kornwestheim  
T +49 (0)7154 3091  
F +49 (0)7154 24714  
[sales@imbema.de](mailto:sales@imbema.de)  
[www.imbema.de](http://www.imbema.de)  
Ein Unternehmen der Imbema Gruppe.

