



Nieuw!
voor renovatie

SYLWOOD LINE: geluidisolatie onder houten vloeren

- Minimale dikte voor houten vloeren
- Geschikt voor toepassing op bestaande vloeren
- Eenvoudig te plaatsen
- Milieuvriendelijk

Productomschrijving

Sylwood	3
	Dikte in mm
Naam	





PRODUCTOMSCHRIJVING

De Sylwood Line is een innovatieve en hoogwaardige serie producten uitermate geschikt voor de renovatie van bestaande gebouwen. Sylwood is een gerecyclede rubberen mat met kurkvulling met een hoge dichtheid en een laag gewicht, welke geluid absorbeert en dempt.

Het product is speciaal ontwikkeld om aan de geluidseisen te voldoen, bij het renoveren en opwaarderen van bestaande vloeren, met ingebruikname van normale of kant-en-klare vloersystemen.

De Sylwood Line wordt rechtstreeks onder houten vloerplaten gelegd.

De Sylwood Line is deel van een familie van rubberen producten, die vervaardigd worden met milieuvriendelijke technologie- en productieprocessen, waarbij gebruik gemaakt wordt van meer dan 92% hergebruikt materiaal. Deze serie draagt bij aan het puntensysteem volgens LEED binnen de codering van Materials & Resources 1.1-1.2-2-3-4-5.

TOEPASSINGEN

- Renovatie met traditionele of elke andere vorm van houten vloerafwerking
- Overlaging van bestaande vloeren om aan de lokale akoestische eisen te voldoen
- Geschikt voor vloerverwarming



Omschrijving	Eenheid	Norm	Sylwood 3	Sylwood 5
Nominale dikte	mm	-	3	5
Densiteit	kg/m ³	-	700	700
Verbetering contactgeluidisolatie (ΔL_w)*	dB	ISO 140-8	20	20
Verbetering contactgeluidisolatie (ΔL_w)**	dB	ISO 140-8	17	17

* Betonnen vloer 14 cm, 5 cm dekvloer, Sylwood onverlijmd, houten vloer 1,5 cm onverlijmd.

** Betonnen vloer 14 cm, 5 cm dekvloer, Sylwood verlijmd op dekvloer, houten vloer 1,5 cm verlijmd op Sylwood.